



Avvitatori e maschiettrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



## Sega universale



Sega alternativa universale, **GSA 1300 PCE, corsa oscillante della lama** per un'elevata prestazione di taglio, impiegabile per quasi tutti i materiali, potenza elevata per impiego in carichi di lavoro estremamente gravosi, ampia gamma di lame utilizzabili sia per tipologia di materiale che per capacità di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per un lavoro confortevole, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida e semplice della lama, Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, carcassa anteriore rivestita in gomma per una presa salda, **LED di illuminazione della zona di taglio, velocità variabile tramite l'interruttore** per la gestione ottimale di tagli a progressione irregolare, basamento di appoggio orientabile per un appoggio sicuro durante il taglio, pratico gancio per il fissaggio a scale e impalcature, impugnatura ergonomica antivibrazione.



**Dotazione:** - 2 lame - 1 valigetta

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità max di taglio legno/acciaio (mm)	Ø max di taglio per tubi (mm)	Peso (Kg)
R352450005	◆	1300	230	0÷2900	28	230/20	175	4,1



## Lame per seghe alternative universali



Lame per seghe alternative universali con attacco universale da 1/2".

Legenda Materiale: HCS = in acciaio al carbonio; BIM = in HSS + HCS, bimetalliche lunga durata; HM = in metallo duro.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Tipo	Materiale lama	Lunghezza totale	Passo	Foto	Per tagli	Spessore min÷max (mm)
R352460005	◆ ◇	5	S 644 D	HCS	150	4,3		Diritti su legno da costruzione, pannelli in truciolato, MDF, compensato, plastiche	6÷100
R352460010	◆ ◇	5	S 1531 L	HCS	240	5		Veloci su legno grezzo senza chiodi, legno verde, potature, legna da ardere	10÷190
R352460015	◆ ◇	5	S 922 HF	BiM	150	2,5		Diritti su lamiera, tubi, profilati di alluminio, legno (< 100 mm su legno con chiodi)	3÷12
R352460020	◆ ◇	5	S 1122 VF	BiM	225	1,8÷2,6		Diritti e a filo su lamiera, tubi, profilati (< 175 mm su legno con chiodi, vetroresina, resine epossidiche)	3÷10
R352460025	◆ ◇	5	S 1222 VF	BiM	300	1,8÷2,6		Diritti e a filo su lamiera, tubi, profilati (< 250 mm su legno con chiodi, vetroresina, resine epossidiche)	3÷10
R352460030	◆ ◇	5	S 922 EF	BiM	150	1,4		Diritti su lamiera sottili (< 100 mm su tubi e profilati)	1,5÷4
R352460035	◆ ◇	5	S 1122 EF	BiM	225	1,4		Diritti e a filo su lamiera sottili (< 175 mm su tubi e profilati)	1,5÷4
R352460040	◆ ◇	5	S 922 BF	BiM	150	1,8		Diritti su lamiera spesse (< 100 mm su tubi e profilati massicci)	3÷8
R352460045	◆ ◇	5	S 1122 BF	BiM	225	1,8		Diritti e a filo su lamiera spesse (< 175 mm su tubi e profilati massicci)	3÷8

SEGHE ALTERNATIVE E CIRCOLARI