



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola con mandrino a cremagliera in dotazione, **corpo in materiale composito**, impugnatura di forma ergonomica rivestita in gomma, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, buona velocità intermedia, ideale per impieghi generici, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



R75010



R75015



Finale Codice	R75010	R75015	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
0010	---	◆	10	3000	460	5,5	600	3/8"-24	1/4"	209	1,09	< 2,5	83,7
0010	---	◆	13 ¹⁾	600	360	22	660	3/8"-24	1/4"	250	1,49	< 2,5	84,2

¹⁾Con maniglia laterale.



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola **con mandrino autoserrante**, impugnatura di forma ergonomica, impugnatura di forma ergonomica, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, ideale per impieghi generici e gravosi in ambito industriale, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	
R758250005	---	◆	10	2600	750	6,3	840	3/8"-24	1/4"	210	0,99	3,5	83



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola, avviamento a pulsante con buon rapporto peso-potenza, ingranaggi elicoidali montati su cuscinetti, silenzioso, con la possibilità di orientare il flusso d'aria dello scarico inferiore nell'impugnatura, regolatore di potenza posizionato sull'impugnatura, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornito senza mandrino.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	
R750050002	---	◇	6	5000	400	3/8"-24	1/4"	145	0,8 ¹⁾	< 2,5	72
R750050005	---	◆	8	2200	400	3/8"-24	1/4"	140	0,9 ¹⁾	< 2,5	72
R750050010	---	◆	13	700	500	1/2"-20	1/4"	214	1,4 ¹⁾	< 2,5	75

¹⁾Peso approssimativo con mandrino standard.



Trapano pneumatico ad angolo

Trapano pneumatico ad angolo con mandrino a cremagliera in dotazione, **corpo in materiale composito**, impugnatura di forma ergonomica rivestita in gomma, scarico posteriore dell'aria, ideale per forature ed avvitamenti in aree ristrette, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Altezza minima (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	
R750060005	---	◆	10	2000	260	4,4	600	3/8"-24	1/4"	218	89	1,2	2,5	80,6