



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4" **per prestazioni Heavy Duty, massa battente a singolo impatto su 3 griffe** per il raggiungimento della coppia massima in tempi rapidissimi, coperchio massa battente in **Ergal** per la massima resistenza con contenimento del peso, comandi ravvicinati di avviamento ed inversione di rotazione per l'azionamento con una sola mano, maniglia laterale, tubo consigliato \varnothing interno 13 mm, trattenimento bussola ad anello, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, golfare, kit maniglia, kit di ricambi.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758550005	---	350÷1100	1700	5400	1000	1200	3/4"	1/2"	221	5,9	9,4	102



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4", **corpo in materiale composito, massa battente Twin Hammer a doppio impatto**, regolatore di potenza posteriore con azionamento di direzione integrato, tubo consigliato \varnothing interno 13 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, impugnatura ergonomica, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758580005	---	200÷1300	1500	6000	1100	600	3/4"	3/8"	221	3,7	6,7	89,8



Avvitatore pneumatico ad impulso da 1"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1" **per prestazioni Heavy Duty, massa battente Pin-Clutch a singolo impatto in bagno d'olio**, coperchio massa battente in **Ergal** per la massima resistenza con contenimento del peso, comandi ravvicinati di avviamento ed inversione di rotazione per l'azionamento con una sola mano, tubo consigliato \varnothing interno 13 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura. Fornito con flaconcino di olio lubrificante per il motore, kit maniglia.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758600005	---	600÷1900	3000	4200	750	1200	1"	1/2"	282	8,3	4,1	94

UTENSILI PNEUMATICI