



## Avvitatore pneumatico ad impulso da 1"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1" **per prestazioni Heavy Duty, massa battente a singolo impatto su 3 griffe** per il raggiungimento della coppia massima in tempi rapidissimi, coperchio massa battente in **Ergal** per la massima resistenza con contenimento del peso, impugnatura diritta con leva di avviamento all'interno, maniglia laterale, comando di inversione di rotazione laterale, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 16 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico frontale dell'aria sotto il corpo dell'avvitatore. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, golfare, kit maniglia, kit di ricambi.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R758630005	---	600÷2200	3200	3200	750	1600	1"	1/2"	357	9,4	4,9	101



## Avvitatore pneumatico ad impulso da 1"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1", **massima ottimizzazione del rapporto potenza/peso**, massa battente Twin Hammer a doppio impatto, regolatore di potenza posteriore con azionamento di direzione integrato, maniglia laterale, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 13 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, maniglia.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R758650005	---	500÷2200	2950	4500	950	708	1"	1/2"	255,6	5,7	6,1	92



## Avvitatore pneumatico ad impulso da 1"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1", **corpo in alluminio**, massa battente Twin Hammer a doppio impatto, regolatore di potenza inferiore con azionamento di direzione integrato, impugnatura diritta ergonomica con leva di avviamento all'interno, maniglia laterale, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 13 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico posteriore dell'aria nell'impugnatura. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, maniglia.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R758680005	---	450÷2440	3000	3600	830	780	1"	1/2"	401,5	11,5	6,1	102



## Avvitatore pneumatico ad impulso da 1.1/2"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1.1/2" **per prestazioni Heavy Duty, massa battente a singolo impatto su 3 griffe** per il raggiungimento della coppia massima in tempi rapidissimi, coperchio massa battente in **Ergal** per la massima resistenza con contenimento del peso, impugnatura diritta ergonomica con leva di avviamento all'interno, maniglia laterale, comando di inversione di rotazione laterale, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 16 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico frontale dell'aria sotto il corpo dell'avvitatore. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, golfare, kit maniglia, kit di ricambi.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R758700005	---	1400÷3300	5950	3200	650	1800	1.1/2"	1/2"	421	14,5	12,3	104