



Scalpellatore pneumatico dritto

Scalpellatore pneumatico dritto, ideale per la rimozione di scorie di saldatura e di bave dai getti, tubo consigliato ø interno 10 mm.

Fornito con scalpello piatto curvo.




Codice	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R753750005	€	5300	28	300	1/4"	180	1,38	6	90	quadro 12,7



Scalpello per scalpellatore pneumatico

Scalpello con attacco quadro 12,7 mm per scalpellatore pneumatico a pistola cod. R753750005.



Codice	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Figura
R753760005	€	scalpello piatto dritto	160	A
R753760010	€	scalpello piatto curvo	160	B



Limatrice pneumatica

Limatrice pneumatica, fornita con 4 lime di forma piatta parallela, mezzatonda, tonda e triangolare, impugnatura in gomma, tubo consigliato ø interno 10 mm, ingresso aria rotante a 360°.



Codice	€	N° colpi al minuto	Corsa (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927(m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758130010	€	12000	5	168	1/4"	204	0,56	5	77
R758130020	€	8000	10	168	1/4"	250	0,59	5	73



Lima per limatrice pneumatica

Lima per limatrici pneumatiche cod. R75813.



Codice	€	Pz.	Descrizione	Lunghezza taglienti (mm)	Sezione (mm)
R758139010	€	5	lima piatta parallela	85	13x2,5
R758139020	€	5	lima tonda	85	6,2
R758139030	€	5	lima mezzatonda	85	10x3,5
R758139040	€	5	lima triangolare	85	7,3

